

ラックコンベアタイプ洗浄機

電気



TDWR-12

★ TDWR-20

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄能力 ラック/h	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続 口径 A	排水接続 口径 A	備考
	間口	奥行	高さ								
TDWR-12(R,L)	1,180	860	1,450	¥2,138,400	¥1,980,000	165	3φ200	4.95	20×2	50/40	1タンク
★TDWR-20(R,L)	1,960	860	1,450	¥3,315,600	¥3,070,000	240	3φ200	12.45	20×3	50×2	2タンク

※型式末尾：R=右入口、L=左入口

フライトコンベアタイプ洗浄機

電気



★ TDWF-27
レール幅 585mm

★ TDWF-30
レール幅 570mm

★ TDWF-38
レール幅 585mm

型式末尾 R=右入口、L=左入口



※組立工事費別途

▲入口部分

▲出口ストッパー部分

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄 (φ230平皿・枚/h) (コンベアスピード2~5m/分)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続 口径 A	排水接続 口径 A	備考
	間口	奥行	高さ								
★TDWF-27(R,L)	2,700	930	1,400	¥3,061,800	¥2,835,000	約4,000~10,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40×3	1タンク・3分割
★TDWF-30(R,L)	3,000	930	1,520	¥3,358,800	¥3,110,000	約4,000~10,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40×2	1タンク・3分割
★TDWF-38(R,L)	3,800	930	1,400	¥4,989,600	¥4,620,000	約4,000~10,000	3φ200V	19.65	20×3	50×2/40×2	2タンク・4分割
★TDWF-50(R,L)	4,950	930	1,400	¥7,371,000	¥6,825,000	約4,000~10,000	3φ200V	24.15	20×4	50×3/40×2	3タンク・5分割

※型式末尾：R=右入口、L=左入口

詳しくは、専用カタログをご覧ください。

ネットコンベアタイプ洗浄機

電気 洗浄方式=上下圧力噴射固定ノズル



TDWN-19

★ TDWN-25

レール幅 552mm



▲ネットコンベア部分

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	洗浄能力 (φ150平皿・枚/h) (コンベアスピード2~5m/分)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接 続口径 A	排水接続 口径 A	備考	ネット仕様
	間口	奥行	高さ									
TDWN-19(R,L)	1,900	930	1,200	¥2,030,400	¥1,880,000	約2,400~6,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40	1タンク	
★TDWN-25(R,L)	2,500	930	1,450	¥2,894,400	¥2,680,000	約2,400~6,000	3φ200V	4.95	20×2	50/40×2	1タンク	押え固定式
★TDWN-28(R,L)	2,800	930	1,200	¥3,510,000	¥3,250,000	約2,400~6,000	3φ200V	12.45	20×3	50×2	2タンク・2分割	
★TDWN-38(R,L)	3,800	930	1,450	¥5,054,400	¥4,680,000	約2,400~6,000	3φ200V	19.65	20×3	50×2/40×2	2タンク・2分割	押え固定式
★TDWN-50(R,L)	4,950	930	1,450	¥7,203,600	¥6,670,000	約2,400~6,000	3φ200V	24.15	20×4	50×3/40×2	3タンク・5分割	

※型式末尾：R=右入口、L=左入口